

	Mini-Z Box Stock	2WD Stock	2WD Le Mans	Formula 1 Open	2WD / 4WD Open
Motor / Moteur	Kyosho MZ9P Brushed	Handout PN 70T, your own PN 3500Kv or Atomic 3500Kv. All brushless rotors are allowed PN 70T, votre propre PN 3500Kv ou Atomic 3500Kv. Tous les rotors sont autorisés	PN 50T or brushless motors between 5000-5500Kv. All brushless rotors are allowed PN 50T ou moteurs brushless entre 5000 et 5500Kv. Tous les rotors sont autorisés	Open electric Motors	Open electric Motors
Chassis / Chassis	Kyosho MR-01, MR-02, MR-03, MR-03 Sports, MR-03 RWD	Commercially available / Disponible dans le commerce	Commercially available / Disponible dans le commerce	Kyosho MF-xxx. Chassis with similar geometry are welcome, but must follow MF-xxx outline geometry / Kyosho MF-xxx. Chassis avec une géométrie similaire sont les bienvenus, mais doivent suivre la géométrie de contour MF-xxx	Open / Tout autorisé
Rims / Jantes	Front / Devant 8.5 x 20mm, Rear / Arrière 11 x 20mm, offset must be match with the Body offset / le déport des jantes doit respecter la carrosserie	Front 8.5mm and rear 11mm max width. Diameter max 21mm, not measuring the Kyosho style inner "lip" / Avant 8.5mm et arrière 11mm largeur maximum. Diamètre maxi 21mm, sans mesurer la "lèvre" intérieure de style Kyosho.	Front 8.5mm and rear 11mm max width. Diameter max 21mm, not measuring the Kyosho style inner "lip" / Avant 8.5mm et arrière 11mm largeur maximum. Diamètre maxi 21mm, sans mesurer la "lèvre" intérieure de style Kyosho.	Kyosho Formula 1 rim or other that follow similar design / Kyosho Formule 1 jante ou autre qui suivent un design similaire	Open / Tout autorisé
Tires / Pneus	No silicone, no foam tires. No traction compound. Only commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.	No silicone, no foam tires. No traction compound. Only commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.	No silicone, no foam tires. No traction compound. Only commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.	No silicone, no foam tires. No traction compound. Only commercial available rubber tires. Tires must fit to the rim perfectly / Pas de silicone, pas de pneus en mousse. Pas de traitement. Seuls les pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce. Les pneus doivent être parfaitement ajustés à la jante.	No silicone, no foam tires. No traction compound. Only commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.
Optional Parts / Pièces optionnelles autorisées	T-Plate, aluminium ST bar, ball bearings, aluminium front knuckles (0 deg), front springs, any commercial available disc damper are allowed / Plaque en T, barre de direction en aluminium, roulements à billes, Fusées avant en aluminium (0 degré), ressorts avant, tout amortisseur à friction disponible dans le commerce est autorisé.	Any commercially available parts / Toutes les pièces disponibles dans le commerce.	Any commercially available parts / Toutes les pièces disponibles dans le commerce.	Open expect Ball Bearings or similar not allowed anywhere to make side wall contact easier / Les roulements à billes ou similaires ne sont pas autorisés partout pour faciliter le contact avec les bordures de la piste.	Open / Tout autorisé
Electronic / Electronique	No modifications, no soldering of any connections that aren't originally soldered. Only original Kyosho/Kopro PCB, no changes to the Mosfets / Aucune modification, aucune soudure de n'importe quels rapports(connexions) qui ne sont pas à l'origine soudés. Seulement original Kyosho/Kopro PCB, aucun changement de fets.	All PCBs and ESC are allowed, brushless ESC has to set to 0° timing / Tous les variateurs et platines sont autorisés. Les esc brushless doivent être réglés à 0° de timing	All PCBs and ESC are allowed, brushless ESC has to set to 0° timing / Tous les variateurs et platines sont autorisés. Les esc brushless doivent être réglés à 0° de timing	Open / Tout autorisé	Open / Tout autorisé
Gear Ratio / Rapport de vitesse	Max. pinion 9T spur gear 44t by 48DP (4,888)	Open / Tout autorisé	Open / Tout autorisé	Open / Tout autorisé	Open / Tout autorisé
Min. Weight / Poids Minimum (g)	170g	170g	170g	Open / Tout autorisé	Open / Tout autorisé
Max. Width / Largeur maximum (mm)	80mm	80mm	80mm, or stock LM body with stock accessories width / 80mm ou largeur d'origine de la carrosserie LM avec accessoires (pièces décoratives d'origine)	85mm	85mm
Max. Length / Longueur maximum (mm)	180mm	180mm	180mm, or stock LM body with stock spoiler length / 180mm, ou longueur d'origine de la carrosserie LM avec l'aileron de d'origine	205mm	180mm
Wheelbase / Empattement (mm)	86 - 90 - 94 - 98mm	max. 98mm	102mm	128 - 132mm	106mm
Rear Spoiler height / Hauteur du spoiler arrière (mm)	Only original Spoiler / Uniquement l'aileron d'origine	45mm	45mm or stock LM body with original spoiler / 45 mm ou hauteur d'origine de la carrosserie LM avec l'aileron d'origine	Rear / Arrière 50mm, Front / Avant 25mm	Open / Tout autorisé
Body / Carrosserie	Kyosho Autoscale, TRP, Route246. Lexan an 3D printed Bodys are forbidden. Lexan windows are also not allowed. All stock accessories must be on the body at the begin of the Event / Kyosho Autoscale, TRP, Route246. Les Lexans et les carrosserie imprimés en 3D sont interdits. Les fenêtres en Lexan ne sont également pas autorisées. Tous les accessoires d'origine doivent être sur le corps au début de l'événement.	Kyosho Autoscale, TRP, Route246 or other Plastic Hardbodies. No Lexan, no 3D printed / Kyosho Autoscale, TRP, Route246 ou autres carrosserie en plastique dur. Pas de Lexan, pas d'impression 3D	Kyosho Autoscale, TRP, Route246 or other Plastic Hardbody's. No Lexan, no 3D / Kyosho Autoscale, TRP, Route246 ou autres carrosserie en plastique dur. Pas de Lexan, pas de 3D	Kyosho Autoscale F1. Other also allowed but must follow F1 design and must be approved separately / Kyosho Autoscale F1. Autres également autorisés mais doivent suivre la conception de la F1 et doivent être approuvés séparément	Commercially available / Disponible dans le commerce
Batteries / Piles	AAA NiMh, 4pcs	AAA NiMh, 4 pcs	AAA NiMh, 4pcs	Open / Tout autorisé	Open / Tout autorisé
Additional Info / Information complémentaire	Only minimal modifications to the original parts can be made. No oil dampers. Except screws and disk dampers, everything has to build up with original Kyosho parts. / Seules des modifications minimales des pièces d'origine peuvent être effectuées. Pas d'amortisseurs d'huile. À l'exception des vis et des amortisseurs à frictions, tout doit être construit avec des pièces d'origine Kyosho.	Sensor motors not allowed. You can clean and break in the handout 70T motor. Opening or modifying the motor will result in disqualification. / Les moteurs de capteur ne sont pas autorisés. Vous pouvez nettoyer et roder le moteur 70T qui vous aura été donné. L'ouverture ou la modification du moteur entraînera la disqualification.	Sensor motors not allowed. Brushes can be changed to original 10CR50 brushes. Neodymium magnets 10NM13 and 10NM14 are not allowed. Ball bearing motors are allowed. / Les moteurs de capteur ne sont pas autorisés. Les charbons peuvent être changées pour des charbons originales 10CR50. Les aimants en néodyme 10NM13 et 10NM14 ne sont pas autorisés. Les roulement à billes sont autorisés.	Sensor motors allowed / Moteurs de capteur autorisés	Sensor motors allowed / Moteurs de capteur autorisés